


Trousse de conversion de filtre 4038 NAPA



Une trousse très utile est proposée aux clients qui désirent installer un filtre amovible sur tout matériel qui utilise un filtre à cartouche 3166 ou 3196.

La trousse de conversion de filtre 4038 transforme le circuit d'alimentation CAV d'un type avec filtre à cartouche à un type avec filtre amovible. Cette trousse permet plusieurs choix de filtres amovibles



NAPA 3195

Hauteur: 103,5 mm (4,077 po)
 Diam. ext. au sommet: 76,5 mm (3,015 po)
 Diam. ext. à la base: Fermé
 Filetage: 16 x 1,5 mm
 Pression d'éclatement: 2 000 kPa (290 lb/po2)
 Débit max.: 22,7 à 30,3 l/min
 (5 à 6,6 gal imp.)
 Degré de filtration: 10 µm



NAPA 3358

Hauteur: 119,6 mm (4,709 po)
 Diam. ext. au sommet: 76,5 mm (3,015 po)
 Diam. ext. à la base: Fermé
 Filetage: 16 x 1,5 mm
 Pression d'éclatement: 2 068 kPa (300 lb/po2)
 Débit max.: 22,7 à 30,3 l/min
 (5 à 6,6 gal imp.)
 Degré de filtration: 10 µm



NAPA 3373

Hauteur: 147,5 mm (5,811 po)
 Diam. ext. au sommet: 75,8 mm (2,985 po)
 Diam. ext. à la base: Fermé
 Filetage: 16 x 1,5 mm
 Pression d'éclatement: 2 482 kPa (360 lb/po2)
 Débit max.: 22,7 à 30,3 l/min
 (5 à 6,6 gal imp.)
 Degré de filtration: 10 µm



NAPA 3192

Hauteur: 103,8 mm (4,088 po)
 Diam. ext. au sommet: 75,8 mm (2,985 po)
 Diam. ext. à la base: Fermé
 Filetage: 16 x 1,5 mm
 Pression d'éclatement: 2 068 kPa (300 lb/po2)
 Débit max.: 22,7 à 30,3 l/min
 (5 à 6,6 gal imp.)
 Degré de filtration: 14 µm
 (avec vidange à la base)



NAPA 3472

Hauteur: 131,9 mm (5,196 po)
 Diam. ext. au sommet: 76,5 mm (3,015 po)
 Diam. ext. à la base: Fermé
 Filetage: 16 x 1,5 mm
 Pression d'éclatement: 2 275 kPa (330 lb/po2)
 Débit max.: 30,3 à 37,85 l/min
 (6,6 à 8,32 gal imp.)
 Degré de filtration: 14 µm
 (avec vidange à la base)