



Filters

BULLETIN

All About How You Drive.

napafilters.com


INFO-PRODUITS

RENIFLARDS DE LUXE LONGUE DURÉE W10AX

La série des reniflards déshydratants de luxe W10AX offre plusieurs avantages par rapport à d'autres marques. Durée plus longue, technologie des soupapes de retenue, soupape d'isolement et filtre à particules solides de 2 micromètres : cette série convient à de nombreuses utilisations, y compris les machines émettant des fumées. Grâce aux capuchons supérieur et inférieur réutilisables facilitant le remplacement des cartouches, les reniflards W10AX constituent une solution efficace et économique contre les impuretés solides et l'humidité. Le guide codé par couleurs du reniflard et le tube acrylique transparent facilitent la vérification du changement de couleur du gel de silice. Ce dispositif et les cartouches faciles à visser et dévisser simplifient grandement l'entretien.

Couvercle inférieur à soupapes de retenue de sortie

Cartouche de recharge
Remarque : Seules les cartouches de recharge W10AX peuvent être utilisées avec les couvercles.



La soupape d'isolement évite le retour des fumées du réservoir.

Couvercle supérieur avec soupapes de retenue d'entrée.



Capuchon de protection pour les cas où il faut fréquemment nettoyer l'équipement. W10AX806



Idéal pour :	
>	Cuves de stockage
>	Réservoirs de liquides
>	Transformateurs
>	Pompes
>	Boîtiers d'engrenages
>	Recommandé pour les réservoirs d'essence, de biodiésel et de diesel de moins de 75700 litres.

No de pièce	Hauteur, en po (cm)	Diamètre, en po (cm)	Gel de silice, en lb (kg)	Capacité en eau, en oz liq. (ml)	Débit d'air max., en m3/h	Débit max. de liquide du réservoir, en l/min	Raccord	Pression entrée/sortie de la soupape de retenue, en lb/po2	Soupape d'isolement	Cartouche de recharge
Série W10AX : Reniflard de luxe avec soupapes de retenue et soupape d'isolement (comprend capuchons supérieur et inférieur)										
W10AX800	12 (30.5)	5 (12.7)	2.8 (1.27)	17.2 (508.7)	42	707	1"NPT	0.1/0.1	Yes	W10AX821
W10AX801	12 (30.5)	5 (12.7)	2.8 (1.27)	17.2 (508.7)	42	707	2"NPT	0.1/0.1	Yes	W10AX821
W10AX802	12 (30.5)	5 (12.7)	2.8 (1.27)	17.2 (508.7)	42	707	1"BSP	0.1/0.1	Yes	W10AX821
W10AX803	16" (40.6)	5 (12.7)	4.5 (2)	27.6 (816)	42	707	1"NPT	0.1/0.1	Yes	W10AX822
W10AX804	16" (40.6)	5 (12.7)	4.5 (2)	27.6 (816)	42	707	2"NPT	0.1/0.1	Yes	W10AX822
Série W10AX : Cartouches de recharge										
W10AX821	8 (20.3)	5 (12.7)	2.8 (1.27)	17.2 (508.7)	NA	NA	NA	NA	Yes	NA
W10AX822	12" (30.5)	5 (12.7)	4.5 (2)	27.6 (816)	NA	NA	NA	NA	Yes	NA

Remarque : Les cartouches de recharge de la série W10AX ne doivent être utilisées qu'avec des capuchons supérieurs et inférieurs de la série W10AX. En utilisant une cartouche avec soupape d'isolement, assurez-vous d'orienter la cartouche avec la soupape au fond.