



Filters

All About How You Drive.  
napafilters.com

# BOLETÍN DE NUEVOS PRODUCTOS

## RESPIRADEROS PREMIUM DE MAYOR VIDA W10AX

La serie del respiradero desecante premium W10AX ofrece algunas ventajas sobre otras construcciones. Mayor vida, tecnología válvula de control, una válvula de aislamiento y un filtro particular sólido de 2 micras que hace a esta serie apropiada para un amplio rango de usos, incluyendo aplicaciones emisoras de gases. Las tapas reutilizables están listas para acomodar cartuchos de reemplazo, haciendo de la serie Respiradero W10AX una opción efectiva en costo y eficiencia tanto para contaminantes sólidos como para control de la humedad.

La guía del código de color del respiradero junto con el tubo de acrílico transparente, facilita monitorear la condición del gel de sílice que cambia de color. Esta característica junto con los cartuchos fáciles de atornillar para su reemplazo, hace que el darle mantenimiento al producto sea muy fácil.



Ideales para:	
›	Almacena, tanques
›	Reservas de fluido
›	Transformadores
›	Bombas
›	Engranajes
›	Recomendado para gasolina, Bio-Diesel, y Tanques de Diesel más pequeños que galones 20k.

Número de parte	Altura (cm)	Diámetro (cm)	Libras gel de sílice (kg)	Capacidad de agua onzas fluidas (ml)	Máximo Flujo de Aire -CFM	Max tanque de flujo de fluido GPM	Ajuste	Control/ Válvula Psi dentro/ fuera	Válvula de control de aislamiento	Cartucho de reemplazo
Series W10AX: Respiradero premium con válvulas de control, válvulas de control de aislamiento (incluye tapas superiores e inferiores)										
W10AX800	12 (30.5)	5 (12.7)	2.8 (1.27)	17.2 (508.7)	25	187	1"NPT	0.1/0.1	Yes	W10AX821
W10AX801	12 (30.5)	5 (12.7)	2.8 (1.27)	17.2 (508.7)	25	187	2"NPT	0.1/0.1	Yes	W10AX821
W10AX802	12 (30.5)	5 (12.7)	2.8 (1.27)	17.2 (508.7)	25	187	1"BSP	0.1/0.1	Yes	W10AX821
W10AX803	16" (40.6)	5 (12.7)	4.5 (2)	27.6 (816)	25	187	1"NPT	0.1/0.1	Yes	W10AX822
W10AX804	16" (40.6)	5 (12.7)	4.5 (2)	27.6 (816)	25	187	2"NPT	0.1/0.1	Yes	W10AX822
Serie W10AX: Cartuchos de reemplazo										
W10AX821	8 (20.3)	5 (12.7)	2.8 (1.27)	17.2 (508.7)	NA	NA	NA	NA	Yes	NA
W10AX822	12" (30.5)	5 (12.7)	4.5 (2)	27.6 (816)	NA	NA	NA	NA	Yes	NA

Nota: Los cartuchos de reemplazo de la serie W10AX deben de ser usados únicamente con las tapas superiores e inferiores de la serie W10AX. Cuando se usan cartuchos con válvulas de aislamiento, asegúrese que el cartucho este orientado con la válvula hacia abajo.